



ESC 1:50



ESC 1:50



ESC 1:50



ESC 1:50

Relação do aço

Resumo do aço

Vol. de concreto total (C-40) = 2,92 m³

NOTAS

1) CONCRETO

1.1) $E_c=28$ GPa

1.2) CONTROLE TECNOLÓGICO OBRIGATORIO

1.3) QUEDA LIVRE NO LANÇAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS

1.4) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM

1.5) JUNTAS NO PLANO DE LIGACAO DO PILAR C/ A FACE INFERIOR DA ESTRUTURA

1.6) A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE 7 DIAS APOS A CONCRETAGEM

2) FORMAS

2.1) OS PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERAO:

2.1.1) FACES LATERAIS - 3 DIAS

2.1.2) FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA) - 14 DIAS

2.1.3) FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES - 21 DIAS

2.2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO

3) ARMADURA

3.1) COLOCAR ESPACADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTO DE PROJETO

3.2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA

3.3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA

3.4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM

ESTRUTURAL